


	ScanSnap iX100  Noir : PA03688-B005	ScanSnap iX1300  Noir : PA03805-B105 Blanc : PA03805-B005	ScanSnap iX1400  PA03820-B235	ScanSnap iX1600  Noir : PA03770-B635 Blanc : PA03770-B615	ScanSnap iX1600 Édition Chromebook  CG01000-310087	ScanSnap SV600  PA03641-B305	SP – 1120N  PA03811-B005	SP – 1130N  PA03811-B025
Prix affiché	425 \$	475 \$	595 \$	695 \$	695 \$	895 \$	595 \$	745 \$
Capteur d'image – optique	CIS X 1	CIS X 2	CIS X 2	CIS X 2	CIS X 2	CCD	CIS X 2	CIS X 2
Vitesse de numérisation	5,2 secondes par page	30 ppm/60 ipm	40 ppm/80 ipm	40 ppm/80 ipm	40 ppm/80 ipm	3 secondes par page	20 ppm/40 ipm	30 ppm/60 ipm
Résolution – optique	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp	Horizontal : 285 à 218 ppp Vertical : 283 à 152 ppp	600 ppp	600 ppp
Résolution – sortie	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp
Recto ou recto verso	Recto	Recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto	Recto verso	Recto verso
Capacité du chargeur	1 feuille	20 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	50 feuilles	N/A	50 feuilles	50 feuilles
Taille du document – max.	8,5 x 14,17 po	8,5 x 14 po	8,5 x 14 po	8,5 x 14 po	8,5 x 14 po	17,0 x 11,8 po	8,5 x 14 po	8,5 x 14 po
Taille du document – min.	1 x 1 po	2 x 2 po	2 x 2 po	2 x 2 po	2 x 2 po	1 x 1 po	2 x 2,9 po	2 x 2,9 po
Prise en charge des documents longs	Oui (34 po)	Oui (118 po)	Oui (118 po)	Oui (118 po)	Oui (118 po)	N/A	Oui (120 po)	Oui (120 po)
Cartes en plastique/ en relief	Oui (0,76 mm/0,76 mm)	Oui (1,4 mm/1,4 mm)	Oui (0,76 mm/0,76 mm)	Oui (0,76 mm/0,76 mm)	Oui (0,76 mm/0,76 mm)	Oui	Oui (0,76 mm/1,24 mm)	Oui (0,76 mm/1,24 mm)
Livrets/passeports	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Oui	N/A	N/A
Poids du papier (épaisseur)	14 à 56 lb	Chargeur automatique de documents : 11 à 34 lb Alimentation multiple : jusqu'à 2 mm	11 à 56 lb	11 à 56 lb	11 à 56 lb	30 mm ou moins	13,4 à 56 lb	13,4 à 56 lb
À plat (dimensions)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Protection du papier	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Détection d'alimentation multiple	N/A	Longueur	Ultrasonique et longueur	Ultrasonique et longueur	Ultrasonique et longueur	N/A	Ultrasonique	Ultrasonique
Alimentation multiple – Fonction d'alimentation multiple intelligente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Interface	USB 2.0/Wi-Fi 2,4 GHz	USB 3.2/Wi-Fi 2,4 et 5 GHz	USB 3.2	USB 3.2/Wi-Fi 2,4 et 5 GHz	USB 3.2/Wi-Fi 2,4 et 5 GHz	USB 2.0	USB 3.2 génération 1x1/ USB 2.0/USB 1.1 ETHERNET : 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	USB 3.2 génération 1x1/ USB 2.0/USB 1.1 ETHERNET : 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Pilotes pris en charge	ScanSnap Home Prise en charge de Windows, MacOS, iOS, Android et ChromeOS	Prise en charge de ScanSnap Home, Windows, MacOS, iOS, Android et ChromeOS	Prise en charge de ScanSnap Home, Windows et MacOS	Prise en charge de ScanSnap Home, Windows, MacOS, iOS, Android et ChromeOS	Prise en charge de ScanSnap Home, Windows, MacOS, iOS, Android et ChromeOS	ScanSnap Home Prise en charge de Windows et MacOS	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA, Mac OS, LINUX	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA, Mac OS, LINUX
Amélioration de l'image	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré et correction des livres	PaperStream IP	PaperStream IP
Logiciel inclus * Suite ScanSnap: • ScanSnap Home • ScanSnap Cloud	• Suite ScanSnap* • ABBYY FineReader pour ScanSnap	• Suite ScanSnap* • ABBYY FineReader pour ScanSnap	• ScanSnap Home • ABBYY FineReader pour ScanSnap	• Suite ScanSnap* • ABBYY FineReader pour ScanSnap • Kofax PowerPDF (Windows/Mac)	• Suite ScanSnap* • ABBYY FineReader pour ScanSnap • Kofax PowerPDF (Windows/Mac)	• ScanSnap Home • ABBYY FineReader pour ScanSnap • Kofax PowerPDF (Windows/Mac)	• PaperStream Capture • PaperStream ClickScan • Scanner Central Admin • ABBYY FineReader pour ScanSnap • ABBYY FineReader Sprint	• PaperStream Capture • PaperStream ClickScan • Scanner Central Admin • ABBYY FineReader pour ScanSnap
Dimensions (L x P x H)	10,74 x 1,87 x 1,42 po	11,7 x 4,5 x 3,3 po	11,5 x 6,3 x 6,0 po	11,5 x 6,3 x 6,0 po	11,5 x 6,3 x 6,0 po	8,3 x 6,1 x 15,1 po	11,7 x 5,31 x 5,24 po	11,7 x 5,31 x 5,24 po
Poids	0,8 lb	4,4 lb	7,1 lb	7,5 lb	7,5 lb	6,62 lb	5,5 lb	5,5 lb
Option d'imprimante	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Garantie standard	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an
Après la garantie	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance

	 fi – 8040 PA03836-B005	 fi – 8150 PA03810-B105	 fi – 8250 PA03810-B605	 fi – 8170 PA03810-B055	 fi – 8270 PA03810-B555	 fi – 7300NX PA03768-B005	 fi – 8190 PA03810-B005
Prix affiché	795 \$	1 465 \$	2 395 \$	1 845 \$	2 948 \$	1 911 \$	2 948 \$
Capteur d'image – optique	CIS X 2	CIS X 2	CIS X 2, CCD	CIS X 2	CIS X 2, CCD	CCD X 2	CIS X 2
Vitesse de numérisation	40 ppm/80 ipm	50 ppm/100 ipm	50 ppm/100 ipm	70 ppm/140 ipm	70 ppm/140 ipm	60 ppm/120 ipm	90 ppm/180 ipm
Résolution – optique	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp
Résolution – sortie	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp
Recto ou recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto verso
Capacité du chargeur	50 feuilles	100 feuilles	100 feuilles	100 feuilles	100 feuilles	80 feuilles	100 feuilles
Taille du document – max.	8,5 x 14 po	8,5 x 14 po	8,5 x 14 po	8,5 x 14 po	8,5 x 14 po	8,5 x 14 po	8,5 x 14 po
Taille du document – min.	2 x 2 po	1,9 x 2 po	1,9 x 2 po	1,9 x 2 po	1,9 x 2 po	2 x 2,1 po	1,9 x 2 po
Prise en charge des documents longs	Oui (220 po)	Oui (240 po)	Oui (240 po)	Oui (240 po)	Oui (240 po)	Oui (220 po)	Oui (240 po)
Cartes en plastique / en relief	Oui (0,76 mm/0,76 mm)	Oui (1,4 mm/1,4 mm)	Oui (1,4 mm/1,4 mm)	Oui (1,4 mm/1,4 mm)	Oui (1,4 mm/1,4 mm)	Oui (1,4 mm/1,4 mm)	Oui (1,4 mm/1,4 mm)
Livrets / passeports	N/A	Oui (7 mm)* * Feuille de transport requise	Oui (7 mm et à plat)	Oui (7 mm)	Oui (7 mm et à plat)	N/A	Oui (7 mm)
Poids du papier (épaisseur)	11 à 56 lb	5,3 à 124 lb	5,3 à 124 lb	5,3 à 124 lb	5,3 à 124 lb	7,2 à 110 lb	5,3 à 124 lb
À plat (dimensions)	N/A	N/A	Oui (8,5 x 11,7 po)	N/A	Oui (8,5 x 11,7 po)	N/A	N/A
Protection du papier	N/A	Surveillance de l'image	Surveillance de l'image	Surveillance de l'image et détection de son (iSOP)	Surveillance de l'image et détection de son (iSOP)	Détection de décalage et détection de son (iSOP)	Surveillance de l'image et détection de son (iSOP)
Détection d'alimentation multiple	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur
Alimentation multiple – Fonction d'alimentation multiple intelligente	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interface	USB 3.2 et Ethernet	USB 3.2 et Ethernet	USB 3.2 et Ethernet	USB 3.2 et Ethernet	USB 3.2 et Ethernet	USB 3.1 Génération 1, Wi-Fi 2,4 et 5 GHZ, Ethernet	USB 3.2 et Ethernet
Pilotes pris en charge	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA, Mac OS, LINUX	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA, Mac OS, LINUX	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA, Mac OS, LINUX	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA, Mac OS, LINUX
Amélioration de l'image	PaperStream IP	PaperStream IP	PaperStream IP	Capture nette des images	PaperStream IP	PaperStream IP	Capture nette des images
Logiciel inclus	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream NX Manager PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin ABBYY FineReader pour ScanSnap 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream NX Manager PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin ABBYY FineReader pour ScanSnap 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin ABBYY FineReader pour ScanSnap 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream NX Manager PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin ABBYY FineReader pour ScanSnap 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin ABBYY FineReader pour ScanSnap 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream NX Manager PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin ABBYY FineReader pour ScanSnap 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin ABBYY FineReader pour ScanSnap PaperStream NX Manager
Dimensions (L x P x H)	11,5 x 6,2 x 5,6 po	11,8 x 6,7 x 6,4 po	11,8 x 22,7 x 9,2 po	11,8 x 6,7 x 6,4 po	11,8 x 22,7 x 9,2 po	11,8 x 7,9 x 6,6 po	11,8 x 6,7 x 6,4 po
Poids	6,8 lb	8,8 lb	19,4 lb	8,8 lb	19,4 lb	10,8 lb	8,8 lb
Option d'imprimante	N/A	Oui – après le balayage (verso)	N/A	Oui – après le balayage (verso)	N/A	N/A	Oui – après le balayage (verso)
Garantie standard	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an
Après la garantie	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance

	fi – 70F  PA03841-B005	fi – 800R  PA03795-B005	 fi – 8290  PA03810-B505	fi – 7460  PA03710-B055	fi – 7480  PA03710-B005
Prix affiché	595 \$	1 145 \$	3 687 \$	4 525 \$	6 002 \$
Capteur d'image – optique	CIS (CMOS CIS)	CIS X 2	CIS X 2, CCD	CCD X 2	CCD X 2
Vitesse de numérisation	0,9 seconde/feuille (monochrome) 1,3 seconde/feuille (couleur)	40 ppm/80 ipm Alimentation manuelle : 3,5 secondes/page	90 ppm/180 ipm	60 ppm/120 ipm (paysage)	80 ppm/160 ipm (paysage)
Résolution – optique	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp
Résolution – sortie	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp
Recto ou recto verso	Recto	Recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto verso
Capacité du chargeur	N/A	20 feuilles	100 feuilles	100 feuilles	100 feuilles
Taille du document – max.	4,1 x 5,8 po	8,5 x 14 po	8,5 x 14 po	12 x 17 po	12 x 17 po
Taille du document – min.	N/A	2 x 2 po	1,9 x 2 po	2,1 x 2,7 po	2,1 x 2,7 po
Prise en charge des documents longs	N/A	Oui (220 po)	Oui (240 po)	Oui (220 po)	Oui (220 po)
Cartes en plastique / en relief	Oui	Oui (1,4 mm/1,4 mm)	Oui (1,4 mm/1,4 mm)	Oui (1,4 mm/1,4 mm)	Oui (1,4 mm/1,4 mm)
Livrets / passeports	Oui	Oui (7 mm)	Oui (7 mm et à plat)	N/A	N/A
Poids du papier (épaisseur)	Module à plat	11 à 34 lb /alimentation manuelle 5 mm	5,3 à 124 lb	7,2 à 110 lb	7,2 à 110 lb
À plat (dimensions)	4,1 x 5,8 po	N/A	Oui (8,5 x 11,7 po)	N/A	N/A
Protection du papier	N/A	N/A	Surveillance de l'image et détection de son (iSOP)	Détection de décalage et détection de son	Détection de décalage et détection de son
Détection d'alimentation multiple	N/A	Ultrasonique	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur
Alimentation multiple – Fonction d'alimentation multiple intelligente	N/A	Oui	Oui	Oui	Oui
Interface	USB 2.0 / USB 1.1	USB 3.2	USB 3.2 et Ethernet	USB 3.0	USB 3.0
Pilotes pris en charge	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA, Mac OS, LINUX	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA, LINUX	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA, LINUX
Amélioration de l'image	PaperStream IP	PaperStream IP	PaperStream IP	PaperStream IP	PaperStream IP
Logiciel inclus	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan Software Operation Panel Scanner Central Admin Server 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin ABBYY FineReader pour ScanSnap 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin ABBYY FineReader pour ScanSnap PaperStream NX Manager 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin ABBYY FineReader pour ScanSnap 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin ABBYY FineReader pour ScanSnap
Dimensions (L x P x H)	5,7 x 9,2 x 1,6 po	11,7 x 4,1 x 3,3 po	11,8 x 22,7 x 9,2 po	15,0 x 8,2 x 6,6 po	15,0 x 8,2 x 6,6 po
Poids	1,98 lb	4,4 lb	30,8 lb	16 lb	16 lb
Option d'imprimante	N/A	N/A	N/A	Oui – après le balayage (verso)	Oui – après le balayage (verso)
Garantie standard	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	Garantie d'échange à l'avance de 1 an
Après la garantie	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance	Échange à l'avance

Tranquillité d'esprit accrue

PCI propose plusieurs services de maintenance pour maintenir le niveau élevé de fiabilité et de performance globale de votre numériseur.

En choisissant un service de maintenance PCI, vous éviterez les erreurs coûteuses causées par des produits de contrefaçon ou hors marque.

Des visites sur place aux trousse de produits de remplacement faciles à installer, PCI a des services de maintenance pour tous les clients.

Les services de maintenance de PCI offrent un soutien supplémentaire pour garantir votre productivité et votre tranquillité d'esprit.

Légende :

- ScanSnap
- Connectivité Ethernet
- Série SP
- Groupe de travail
- Départemental
- Production



une société RICOH

PFU Canada Inc.

Téléphone : 1 800 263-8716

Site Web : www.pfu-ca.ricoh.com/fr/

Vous avez une question?

ventes@pfu-ca.ricoh.com

	fi – 7600  PA03740-B505	fi – 7700  PA03740-B005	fi-8820  PA03830-B305	fi – 8930  PA03830-B105	fi – 8950  PA03830-B005	N7100E  PA03706-B505
Prix affiché	8 665 \$	11 588 \$	9 045 \$	13 565 \$	19 865 \$	2 855 \$
Capteur d'image – optique	CCD X 2	CCD X 3	CIS x 2 – Capture nette des images	CIS x 2 – Capture nette des images	CIS x 2 – Capture nette des images	CIS X 2
Vitesse de numérisation	100 ppm/200 ipm	100 ppm/200 ipm	120 ppm / 240 ipm	130 ppm/260 ipm	150 ppm/300 ipm	25 ppm/50 ipm
Résolution – optique	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp
Résolution – sortie	Jusqu'à 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp	50 à 600 ppp	50 à 600 ppp	50 à 600 ppp	Jusqu'à 600 ppp
Recto ou recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto verso
Capacité du chargeur	300 feuilles	300 feuilles	500 feuilles (A4)/500 feuilles (A3)	750 feuilles (A4)/500 feuilles (A3)	750 feuilles (A4)/500 feuilles (A3)	50 feuilles
Taille du document – max.	12 x 17 po	12 x 17 po	12 x 17 po	12 x 17 po	12 x 17 po	8,5 x 14 po
Taille du document – min.	2 x 2,7 po	2 x 2,72 po	1,9 x 2,8 po	1,9 x 2,8 po	1,9 x 2,8 po	2 x 2 po
Prise en charge des documents longs	Oui (220 po)	Oui (220 po)	Oui (240 po)	Oui (240 po)	Oui (240 po)	Oui (120 po)
Cartes en plastique / en relief	Oui (1,4 mm/1,4 mm)	Oui (1,4 mm/1,4 mm)	Non	Non	Non	Oui (0,76 mm/0,76 mm)
Livrets / passeports	N/A	N/A	Non	Non	Non	N/A
Poids du papier (épaisseur)	5,3 à 110 lb	5,3 à 110 lb	Numérisation en U: 5,3 à 68 lb, balayage droit: 5,3 à 152 lb, enveloppe: 0,05 po ou moins	Numérisation en U : 5,3 à 68 lb, balayage droit : 5,3 à 152 lb, enveloppe : 0,05 po ou moins	Numérisation en U : 5,3 à 68 lb, balayage droit : 5,3 à 152 lb, enveloppe : 0,05 po ou moins	11 à 56 lb
À plat (dimensions)	Non	Oui (12 x 18 po)	Non	Non	Non	N/A
Protection du papier	Détection de décalage et détection de son	Détection de décalage et détection de son	Détection automatique d'inclinaison, de décalage et de documents agrafés	Détection automatique d'inclinaison, de décalage et de documents agrafés	Détection automatique d'inclinaison, de décalage et de documents agrafés	N/A
Détection d'alimentation multiple	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Chevauchement (capteur ultrasonique) et longueur	Ultrasonique
Alimentation multiple – Fonction d'alimentation multiple intelligente	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interface	USB 3,0	USB 3,0	USB 3.2/Ethernet	USB 3.2/Ethernet	USB 3.2/Ethernet	Ethernet : 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Pilotes pris en charge	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA	PaperStream IP TWAIN & ISIS, WIA	N/A
Amélioration de l'image	PaperStream IP	PaperStream IP	PaperStream IP	PaperStream IP	PaperStream IP	PaperStream IP
Logiciel inclus	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan PaperStream Central Admin 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin 	<ul style="list-style-type: none"> PaperStream Capture PaperStream ClickScan Scanner Central Admin 	<ul style="list-style-type: none"> Scanner Central Admin Console d'administration Numérisation vers courriel, dossier, fax réseau, FTP et impression
Dimensions (L x P x H)	25,2 x 17 x 8,4 po	27,8 x 19,7 x 13,6 po	18,1 x 16,9 x 12,4 po	18,1 x 16,9 x 12,4 po	18,1 x 16,9 x 12,4 po	11,8 x 9,1 x 6,8 po
Poids	24 lb	77 lb	50,7 lb	50,7 lb	50,7 lb	13,2 lb
Option d'imprimante	Oui – après le balayage (verso)	N/A	Oui – après le balayage (recto et verso)	Oui – après le balayage (recto et verso)	Oui – après le balayage (recto et verso)	N/A
Garantie standard	Garantie d'échange à l'avance de 1 an	1 an sur place	1 an sur place	1 an sur place	1 an sur place	Garantie d'échange à l'avance de 1 an
Après la garantie	Échange à l'avance/sur place	Sur place	Sur place	Sur place	Sur place	Échange à l'avance